

325MX-E

DER ELEKTRISIERENDE



STAMMHOLZ
bis Ø 20 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 1.575 kg



MOTORLEISTUNG
25 kW elektrisch

**DER HOLZZERKLEINERER ENTSPRICHT
DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
DER DIN-EN 13525**



Die Schliesing-Mittelklasse gibt es ab sofort auch als Elektrohäcksler. Der kraftvolle Asynchronmotor mit einer Leistung von 25 kW und einem Drehmoment von 120 Nm garantiert ein produktives Arbeiten mit gewohnter Durchzugsstärke. Die Akkumulatoren sind für einen vollen Arbeitstag ausgelegt. Emissionsloses häckseln bei geringer Geräuschentwicklung und kompromissloser Produktivität für Stammholz bis 20 cm Durchmesser.

Motor und Fahrgestell:

- ✓ Bürstenloser Asynchronmotor mit 25 kW und einem Drehmoment von 120Nm
- ✓ Vollverzinktes korrosionsbeständiges Einachs-Fahrgestell für 80 km/h inklusive EU - Homologation
- ✓ Feststehende, massive und verbreiterte Stahlblech-Kotflügel
- ✓ Massives Stützrad vorne und Abstellstütze hinten
- ✓ Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Soft-Dock Kugelpkupplung oder DIN Zugöse
- ✓ LED-Beleuchtung nach StVZO (prallgeschützt)
- ✓ Luftbereifung 205/65 R15 C

Batterie:

- ✓ LEP -Akku (Lithium-Eisen-Phosphat) mit einer Kapazität von 300Ah bei 96V
- ✓ Ermöglicht den Einsatz des Häckslers für einen kompletten Arbeitstag ohne Aufladung. Zudem muss die Batterie bei langen Stillstandzeiten nicht nachgeladen werden
- ✓ Energierückgewinnung durch Rekuperation der kinetischen Energie der Hackscheibe während des Arbeitsprozesses
- ✓ Ladeanschluss Schutzkontakt-Stecker 220-240V/16A
- ✓ Ladedauer für vollständige Ladung 8h
- ✓ Garantie für 1000 Lade-Zyklen bei 80% SOH (State of Health)

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

- ✓ Klappbarer Einzugstrichter, min. 1.500 mm Eingabetiefe
- ✓ Vollverzinkte, korrosionsbeständige Trichterklappe
- ✓ Trichtermaße (innen): Breite = 1.040 mm, Höhe = 960 mm
- ✓ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe schwenkbar
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ✓ Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insbesondere Hackerhaube und Ausblasrohr)
- ✓ Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe.

Hackwerk:

- ✓ Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Hackscheibe Ø 655 mm, 35 mm dick
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ✓ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ✓ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe

DER ELEKTRISIERENDE

Hydraulischer Einzug:

- ✓ Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf
- ✓ PowerGrip Einzugswalze, 240 mm breit, mit hydraulischem Einzug. Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug auch dank je eines Ölmotors pro Walze
- ✓ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ✓ Hydraulisch einstellbare Einzugs geschwindigkeit und somit der Hackschnitzelgröße
- ✓ Füllstandanzeige für Hydrauliköltank

OPTIONSÜBERSICHT

Der Flüsterschnitt®

- ✓ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmäßiger und vibrationsärmer ein
- ✓ In Kombination mit der zentrierenden PowerGrip-Walze schlägt das Häckselgut kaum noch hin und her
- ✓ Der ziehende Schnitt reduziert das Geräuschniveau um bis zu 30%
- ✓ Der messerschonende Schnitt ergibt eine bis zu 40% längere Messerstandzeit!
- ✓ Optional für fast alle Schliesing-Maschinen

* bei Option „Flüsterschnitt“: keine Verlängerung des Ausblasrohres möglich
Verlängerung nur in einer Richtung um max. 500 mm möglich, bei klappbaren Ausblasrohren auch nicht möglich

** nur bei höhenverstellbarer Zugeinrichtung

*** nicht kombinierbar aufgrund von Gewicht, entweder 3, 5, 6, 7, 9, 10 oder 13

Jegliche Beauftragung erfolgt unter Kenntnisnahme und Akzeptanz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schliesing Machinery GmbH (gültige Fassung unter www.schliesing.com) Technische Änderungen, Auslassungen und Irrtümer bleiben jederzeit vorbehalten.
Stand: 05/2023

NR. OPTIONEN

<input type="checkbox"/>	1	Power Control System
<input type="checkbox"/>	2	Flüsterschnitt Häckselssystem (inkl. Pos. 4)
<input type="checkbox"/>	3	Ausblasrohr normal, kurz, klappbar***
<input type="checkbox"/>	4	Schalldämmung innen Ausblasrohr kurz (-2dB)
<input type="checkbox"/>	5	Ausblasrohr Flüsterschnitt, kurz, klappbar***
<input type="checkbox"/>	6	Ausblasrohrverlängerung normal, horizontal*,***
<input type="checkbox"/>	7	Ausblasrohrverlängerung normal, vertikal*,***
<input type="checkbox"/>	8	Zugeinrichtung starr mit DIN-Zugöse
<input type="checkbox"/>	9	Zugeinrichtung höhenverstellbar mit Kugelkupplung***
<input type="checkbox"/>	10	Zugeinrichtung höhenverstellbar mit DIN-Zugöse***
<input type="checkbox"/>	11	Umrüstung Fahrwerk auf 100 km/h
<input type="checkbox"/>	12	Ersatzrad mit Halterung (bei Pos. 3, 5 und 17 ohne Halterung)***
<input type="checkbox"/>	13	Spiralkabel mit 13-poligen Steckern
<input type="checkbox"/>	14	Kugelkupplung extra**
<input type="checkbox"/>	15	DIN-Zugöse extra**
<input type="checkbox"/>	16	Diebstahlsicherung Kugelkupplung
<input type="checkbox"/>	17	Rundumleuchte gelb
<input type="checkbox"/>	18	Elektrische Blitzkennleuchte
<input type="checkbox"/>	19	Sicherheitsschieber 1,30 m
<input type="checkbox"/>	20	Sonderlackierung
<input type="checkbox"/>	21	Erweiterung der Garantie um ein zusätzliches Jahr
<input type="checkbox"/>	22	TÜV-Gutachten nur in Verbindung mit Umrüstung auf 100km/h
<input type="checkbox"/>	23	Zollpapiere

