

325MXRH-D

DER GELÄNDEGÄNGIGE PRODUKTIVE



STAMMHOLZ
bis Ø 20 cm



EINZUGSBREITE
24 cm



GEWICHT
ca. 2.200 kg



MOTORLEISTUNG
33 kW / 44,9 PS

**DER HOLZZERKLEINERER ENTSPRICHT
DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
DER DIN-EN 13525**



**JETZT MIT FUNK-
FERNSTEUERUNG**



Der 325 MXRH ist der Häcksler der Wahl, wenn Stammholz bis 20 cm Durchmesser zerkleinert werden muss und der Einsatzort einen anpassungsfähigen Raupenantrieb mit breiten Ketten erfordert – etwa bei Arbeiten im Gelände oder auf Baustellen. Sein Hackwerk mit 655 mm-Hackscheibe, geschlossenem Messersystem und stufenlos einstellbaren Hackmessern garantiert optimale Ergebnisse.

Motor und Fahrgestell:

- ✓ Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota Stage V Turbo- Dieselmotor mit Common-Rail Technologie und DPF mit 33,0 kW (44,9 PS)
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch wirkend zwischen Motor und Hackscheibe, schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Hochwertiges Profi-Raupenfahrwerk mit extra breiten Ketten (23 cm) für effektiven Vortrieb und Standsicherheit
- ✓ Kettenschiffe je einzeln steuerbar (horizontal & vertikal)
- ✓ Hydraulisch höhenverstellbares Raupenfahrwerk zum Hangausgleich bis zu 30°
- ✓ Vollverzinktes korrosionsbeständiges Einachs-Fahrgestell für 80 km/h inklusive EU - Homologation
- ✓ Bodenfreiheit: 350 - 660 mm, stufenlos hydraulisch einstellbar
- ✓ Spurbreite: 1.460 - 1.960 mm, stufenlos hydraulisch einstellbar
- ✓ Geschwindigkeiten: 4 km/h und 6 km/h
- ✓ Seriell mit Überrollbügel (nicht klappbar)

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

- ✓ Klappbarer Einzugstrichter, min. 1.500 mm Eingabetiefe
- ✓ Vollverzinkte, korrosionsbeständige Trichterklappe
- ✓ Trichtermaße (innen): Breite = 1.040 mm, Höhe = 960 mm
- ✓ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe schwenkbar
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ✓ Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insbesondere Hackerhaube und Ausblasrohr)
- ✓ Not-Halt-Taster (2x) auf Trichter und (2x) seitlich

Hackwerk:

- ✓ Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Hackscheibe Ø 655 mm, 35 mm dick
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ✓ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ✓ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ✓ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe

Hydraulischer Einzug:

- ✓ Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf
- ✓ PowerGrip Einzugswalze, 240 mm breit, mit hydraulischem Einzug. Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug auch dank je eines Ölmotors pro Walze
- ✓ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ✓ Hydraulisch einstellbare Hackschnitzelgröße
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank