

495EX-D



DER KRAFTPROTZ



STAMMHOLZ
bis Ø 24 cm



EINZUGSBREITE
30 cm



GEWICHT
ca. 2.000 kg



MOTORLEISTUNG
55,4 kW / 75,3 PS

DER HOLZZERKLEINERER ENTSPRICHT DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DER DIN-EN 13525



Der Stage V Common-Rail-Turbodiesel im 495 EX stammt aus dem Hause Hatz und liefert 55,4 kW (75,3 PS) aus vier Zylindern. Im Zusammenspiel mit einem High-Performance Hackwerk, hydraulischen Einzugswalzen mit PowerGrip und einem extragroßen Einzug von 30 cm Breite häckselt er Stammholz bis 24 cm Durchmesser gleichmäßig, sicher, leise und vor allem schnell.

Motor und Fahrgestell:

- ✓ Wassergekühlter, Stage V 4-Zylinder Hatz Common-Rail Turbodiesel-Motor mit DPF, mit 55,4 kW (75,3 PS)
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch wirkend zwischen Motor und Hackscheibe, schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Vollverzinktes korrosionsbeständiges Einachs-Fahrgestell für 80 km/h inklusive TÜV-Abnahme
- ✓ Feststehende, massive Stahlblech-Kotflügel
- ✓ Stützrad vorne und Abstellstütze hinten
- ✓ Höhenverstellbare Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Soft-Dock Kugelkupplung oder DIN Zugöse
- ✓ Beleuchtung nach StVZO (prallgeschützt)
- ✓ Schwerlastbereifung 205/65 R17,5
- ✓ Massive Stahlblech-Kotflügel
- ✓ Kraftstoff-Füllstandsanzeige
- ✓ EU - Homologation
- ✓ Bereifung: 215 R14 C

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

- ✓ Drehbares Hackergehäuse, Eingabewinkel 270°
- ✓ Klappbarer Einzugstrichter, min. 1.500 mm Eingabetiefe
- ✓ Vollverzinkte, korrosionsbeständige Trichterklappe
- ✓ Trichtermaße (innen): Breite = 1.160 mm, Höhe = 1.040 mm
- ✓ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe schwenkbar
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ✓ Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insbesondere Hackerhaube und Ausblasrohr)
- ✓ Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe

Hackwerk:

- ✓ Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Hackscheibe Ø 800 mm, 40 mm dick
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ✓ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ✓ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ✓ Horizontales Gegenmesser 4-fach und vertikale Gegenschneide 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe

Hydraulischer Einzug:

- ✓ Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf
- ✓ PowerGrip Einzugswalze, 300 mm breit, mit hydraulischem Einzug. Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug auch dank je eines Ölmotors pro Walze
- ✓ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ✓ Hydraulisch einstellbare Einzugsgeschwindigkeit und somit der Hackschnitzelgröße
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank

