




400 ZX 270°



-  Stammholz bis 21 cm
-  Einzugsbreite 270 mm
-  Basisgewicht ca. 1.300 kg

□ 400 ZX 270°

OPTIONEN

- (1) Power Control System
- (3) Flüsterschnitt Häckselsystem (inkl. Pos. 7)
- (4) Ausblasrohr normal, kurz, klappbar
- (5) Ausblasrohr normal, lang
- (6) Ausblasrohr normal, lang, klappbar
- (7) Schalldämmung innen Ausblasrohr kurz (-2 dBA)
- (8) Ausblasrohr Flüsterschnitt, kurz, klappbar
- (9) Ausblasrohr Flüsterschnitt, lang
- (10) Ausblasrohr Flüsterschnitt, lang, klappbar
- (11) Ausblasrohrverlängerung normal, horizontal*
- (12) Ausblasrohrverlängerung normal, vertikal*
- (13) Rückleuchtenanlage 12V
- (14) SAFEchip Sicherheitssystem
- (15) SAFEchip Transponder extra
- (16) Rundumleuchte gelb
- (17) Elektrische Blitzkennleuchte
- (18) Sicherheitsschieber 1,60 m
- (19) Sonderlackierung
- (20) Komfortschmierung
- (21) Erweiterung der Garantie um ein zusätzliches Jahr
- (22) Zoltpapiere

Antrieb und Aufbau:

3-Punkt-Heckanbau (540 U/Min.). Empfohlene Antriebsleistung: 37-59 kW (50-80 PS). Gelenkwelle mit Freilauf.

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

Hackergehäuse drehbar, Eingabewinkel 270°, auf vollverzinktem Ponton. Einzugstrichter mit vollverzinktem Maschinenträger. Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz, schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe. Geräuschdämmung für Hackergehäuse und Ausblasrohr (Außendämmung). Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe

Hackwerk:

Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525. 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern. Geschlossenes Messersystem. Horizontales Gegenmesser 4-fach und vertikale Gegenschneide 2-fach nutzbar. Hackscheiben-Wickelschutz.

Hydraulischer Einzug:

Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf. PowerGrip Einzugswalze mit hydraulischem Einzug. Je ein eigener Ölmotor pro Walze. Parallel geführte Oberwalze. Hydraulische Verstellung der Einzugs geschwindigkeit und damit der Hackschnitzzellängen. Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank.

Preise jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt. – Preise gültig ab 01.03.2021
*Verlängerung nur in einer Richtung um max. 500 mm möglich
Flüsterschnitt-Ausblasrohre können nicht individuell verlängert werden

