

495TX-D

DER KRAFTPROTZ AUF ZWEI AXSEN



STAMMHOLZ
bis Ø 24 cm



EINZUGSBREITE
30 cm



GEWICHT
ca. 2.070 kg



MOTORLEISTUNG
55,4 kW / 75,3 PS

DER HOLZZERKLEINERER ENTSPRICHT DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DER DIN-EN 13525



In puncto Ausstattung und Leistungsdaten ist der äußerst kraftvoll und zuverlässig zu Werke gehende 495 TX identisch mit dem 495 EX. Der Unterschied: Der 495 TX ruht auf einem vollverzinkten Tandem-Fahrgestell mit vier 185/70 R14 Reifen, höhenverstellbarer Zugeinrichtung, Auflaufbremse sowie wahlweise mit Soft-Dock Kugelkupplung oder DIN Zugöse.

Motor und Fahrgestell:

- ✓ Wassergekühlter, Stage V 4-Zylinder Hatz Common-Rail Turbodiesel-Motor mit DPF, mit 55,4 kW (75,3 PS)
- ✓ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch wirkend zwischen Motor und Hackscheibe, schont Motor, Lager und Welle
- ✓ Vollverzinktes korrosionsbeständiges Tandem-Fahrgestell für 80 km/h inklusive TÜV- Abnahme
- ✓ Höhenverstellbare Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Soft-Dock Kugelkupplung oder DIN Zugöse
- ✓ Feststehende, massive Stahlblech-Kotflügel
- ✓ Stützrad vorne und Abstellstütze hinten
- ✓ Kraftstoff-Füllstandanzeige
- ✓ Beleuchtung nach StVZO (prallgeschützt)
- ✓ Luftbereifung 185 R14 C

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

- ✓ Drehbares Hackergehäuse, Eingabewinkel 270°
- ✓ Klappbarer Einzugsstrichter, min. 1.500 mm Eingabetiefe
- ✓ Vollverzinkte, korrosionsbeständige Trichterklappe
- ✓ Trichtermaße (innen): Breite = 1.160 mm, Höhe = 1.040 mm
- ✓ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe schwenkbar
- ✓ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ✓ Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insbesondere Hackerhaube und Ausblasrohr)
- ✓ Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe

Hackwerk:

- ✓ Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525
- ✓ Hackscheibe Ø 800 mm, 40 mm dick
- ✓ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ✓ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ✓ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ✓ Horizontales Gegenmesser 4-fach und vertikale Gegenscheide 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ✓ Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe

Hydraulischer Einzug:

- ✓ Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf
- ✓ PowerGrip Einzugswalze, 300 mm breit, mit hydraulischem Einzug. Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug auch dank je eines Ölmotors pro Walze
- ✓ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ✓ Hydraulisch einstellbare Einzugsgeschwindigkeit und somit der Hackschnitzelgröße
- ✓ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank